

DDF481Z

Napon akumulatora:	18 V - LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja - 1. brzina:	0 - 550min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina:	0 - 2.100min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	76mm
Izbor obrtnog momenta:	21 + D
Izbor obrtnog momenta spojke:	1 - 10Nm
Najveći obrtni moment: tvrd:	115Nm
Najveći obrtni moment: mekan:	60Nm
Broj mehaničkih brzina:	2
Buka: zvučni pritisak:	73dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	205 x 79 x 249mm
Težina prema EPTA –i:	3,0kg



- Maks. moment pritezanja u ovoj klasi je 125 Nm
- BL motor bez četkica (BLDC)
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalna konstrukcija svih zupčanika
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Trajnost pri dugačkom kontinuiranom poslu i težim uslovima rada
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Indikator kapaciteta akumulatora

